



Blind Flanges 900 lbs

ASME B16.5

ND	D	b	b1	G	Bolt Holes Circle Diam.	Bolt Holes N.	Bolt Holes Diam.
1/2	120,6	28,6	22,2	34,9	82,5	4,0	22,2
3/4	130,2	31,8	25,4	42,9	88,9	4,0	22,2
1	149,2	35,0	28,6	50,8	101,6	4,0	25,4
1.1/4	158,7	35,0	28,6	63,5	111,1	4,0	25,4
1.1/2	177,8	38,2	31,8	73,0	123,8	4,0	28,6
2	215,9	44,5	38,1	92,1	165,1	8,0	25,4
2.1/2	244,5	47,7	41,3	104,8	190,5	8,0	28,6
3	241,3	44,5	38,1	127,0	190,5	8,0	25,4
4	292,1	50,9	44,5	157,2	234,9	8,0	31,7
5	349,2	57,2	50,8	185,7	279,4	8,0	34,9
6	381,0	62,0	55,6	215,9	317,5	12,0	31,7
8	469,9	70,0	63,6	269,9	393,7	12,0	38,1
10	546,1	76,3	69,9	323,8	469,9	16,0	38,1
12	609,6	86,0	79,6	381,0	533,4	20,0	38,1
14	641,3	92,0	85,6	412,7	558,8	20,0	41,3
16	704,8	95,3	88,9	469,9	615,9	20,0	44,4
18	787,4	108,0	101,6	533,4	685,8	20,0	50,8
20	857,2	114,3	107,9	584,2	749,3	20,0	54,0
24	1041,4	146,0	139,6	692,1	901,7	20,0	66,7