



Lap Joint Flanges 600 lbs

ASME B16.5

ND	D	b1	H	M	d1	R	Bolt Holes Circle Diam.	Bolt Holes N.	Bolt Holes Diam.
1/2	95,2	14,3	22,2	38,1	22,9	3,2	66,7	4,0	15,9
3/4	117,5	15,9	25,4	47,6	28,2	3,2	82,5	4,0	19,0
1	123,8	17,5	27,0	54,0	35,1	3,2	88,9	4,0	19,0
1.1/4	133,3	20,6	28,6	63,5	43,7	4,8	98,4	4,0	19,0
1.1/2	155,6	22,2	31,7	69,8	50,0	6,4	114,3	4,0	22,2
2	165,1	25,4	36,5	84,1	62,5	7,9	127,0	8,0	19,0
2.1/2	190,5	28,6	41,3	100,0	75,4	7,9	149,2	8,0	22,2
3	209,5	31,7	46,0	117,5	91,4	9,5	168,3	8,0	22,2
3.1/2	228,6	34,9	49,2	133,3	104,1	9,5	184,1	8,0	25,4
4	273,0	38,1	54,0	152,4	116,8	11,1	215,9	8,0	25,4
5	330,2	44,4	60,3	188,9	144,5	11,1	266,7	8,0	28,6
6	355,6	47,6	66,7	222,2	171,5	12,7	292,1	12,0	28,6
8	419,1	55,6	76,2	273,0	222,3	12,7	349,2	12,0	31,7
10	508,0	63,5	111,1	342,9	277,4	12,7	431,8	16,0	34,9
12	558,8	66,7	117,5	400,0	328,2	12,7	488,9	20,0	34,9
14	603,2	69,8	127,0	431,8	360,2	12,7	527,0	20,0	38,1
16	685,8	76,2	139,7	495,3	411,2	12,7	603,2	20,0	41,3
18	742,9	82,6	152,4	546,1	462,3	12,7	654,0	20,0	44,4
20	812,8	88,9	165,1	609,6	514,4	12,7	723,9	24,0	44,4
22	869,9	95,2	174,6	666,7	565,1	12,7	777,9	24,0	47,6
24	939,8	101,6	184,2	717,5	616,0	12,7	838,2	24,0	50,8