



Slip-On Flanges 600 lbs

ASME B16.5

ND	D	b	b1	H	M	d1	G	Bolt Holes Circle Diam.	Bolt Holes N.	Bolt Holes Diam.
1/2	95,2	20,7	14,3	28,6	38,1	22,3	34,9	66,7	4,0	15,9
3/4	117,5	22,3	15,9	31,8	47,6	27,7	42,9	82,5	4,0	19,0
1	123,8	23,9	17,5	33,4	54,0	34,5	50,8	88,9	4,0	19,0
1.1/4	133,3	27,0	20,6	35,0	63,5	43,2	63,5	98,4	4,0	19,0
1.1/2	155,6	28,6	22,2	38,1	69,8	49,5	73,0	114,3	4,0	22,2
2	165,1	31,8	25,4	42,9	84,1	62,0	92,1	127,0	8,0	19,0
2.1/2	190,5	35,0	28,6	47,7	100,0	74,7	104,8	149,2	8,0	22,2
3	209,5	38,2	31,8	52,4	117,5	90,7	127,0	168,3	8,0	22,2
3.1/2	228,6	41,3	34,9	55,6	133,3	103,4	139,7	184,1	8,0	25,4
4	273,0	44,5	38,1	60,4	152,4	116,1	157,2	215,9	8,0	25,4
5	330,2	50,8	44,4	66,7	188,9	143,8	185,7	266,7	8,0	28,6
6	355,6	54,0	47,6	73,1	222,2	170,7	215,9	292,1	12,0	28,6
8	419,1	62,0	55,6	82,7	273,0	221,5	269,9	349,2	12,0	31,7
10	508,0	69,9	63,5	92,1	342,9	276,3	323,8	431,8	16,0	34,9
12	558,8	73,1	66,7	98,5	400,0	327,1	381,0	488,9	20,0	34,9
14	603,2	76,3	69,9	100,1	431,8	359,2	412,7	527,0	20,0	38,1
16	685,8	82,6	76,2	112,8	495,3	410,4	469,9	603,2	20,0	41,3
18	742,9	89,0	82,6	123,9	546,1	461,8	533,4	654,0	20,0	44,4
20	812,9	95,3	88,9	133,4	609,6	513,1	584,2	723,9	24,0	44,4
22	869,9	101,6	95,2	139,8	666,7	564,4	641,2	777,9	24,0	47,6
24	939,8	108,0	101,6	146,1	717,5	616,0	692,1	838,2	24,0	50,8