



## Slip-On Flanges 150 lbs

ASME B16.5

ND	D	b	b1	H	M	d1	G	Bolt Holes Circle Diam.	Bolt Holes N.	Bolt Holes Diam.
1/2	88,9	11,1	9,5	15,9	30,2	22,3	34,9	60,3	4,0	15,9
3/4	98,4	12,7	11,1	15,9	38,1	27,7	42,9	69,8	4,0	15,9
1	107,9	14,3	12,7	17,5	49,2	34,5	50,8	79,4	4,0	15,9
1.1/4	117,5	15,9	14,3	20,6	58,7	43,2	63,5	88,9	4,0	15,9
1.1/2	127,0	17,5	15,9	22,2	65,1	49,5	73,0	98,4	4,0	15,9
2	152,4	19,1	17,5	25,4	77,8	62,0	92,1	120,6	4,0	19,0
2.1/2	177,8	22,2	20,6	28,6	90,5	74,7	104,8	139,7	4,0	19,0
3	190,5	23,8	22,2	30,2	107,9	90,7	127,0	152,4	4,0	19,0
3.1/2	215,9	23,8	22,2	31,7	122,2	103,4	139,7	177,8	8,0	19,0
4	228,6	23,8	22,2	33,3	134,9	116,1	157,2	190,5	8,0	19,0
5	254,0	23,8	22,2	36,5	163,5	143,8	185,7	215,9	8,0	22,2
6	279,4	25,4	23,8	39,7	192,1	170,7	215,9	241,3	8,0	22,2
8	342,9	28,6	27,0	44,4	246,1	221,5	269,9	298,4	8,0	22,2
10	406,4	30,2	28,6	49,2	304,8	276,3	323,8	361,9	12,0	25,4
12	482,6	31,8	30,2	55,6	365,1	327,1	381,0	431,8	12,0	25,4
14	533,4	34,9	33,3	57,1	400,0	359,2	412,7	476,2	12,0	28,6
16	596,9	36,5	34,9	63,5	457,2	410,4	469,9	539,7	16,0	28,6
18	635,0	39,7	38,1	68,3	504,8	461,8	533,4	577,8	16,0	31,7
20	698,5	42,9	41,3	73,0	558,8	513,1	584,2	635,0	20,0	31,7
22	749,3	46,0	44,4	79,4	609,6	564,4	641,2	692,1	20,0	34,9
24	812,8	47,6	46,0	82,5	663,6	616,0	692,1	749,3	20,0	34,9