



## Blind Flanges 1500 lbs

ASME B16.5

ND	D	b	b1	G	Bolt Holes Circle Diam.	Bolt Holes N.	Bolt Holes Diam.
1/2	120,6	28,6	22,2	34,9	82,5	4,0	22,2
3/4	130,2	31,8	25,4	42,9	88,9	4,0	22,2
1	149,2	35,0	28,6	50,8	101,6	4,0	25,4
1.1/4	158,7	35,0	28,6	63,5	111,1	4,0	25,4
1.1/2	177,8	38,2	31,8	73,0	123,8	4,0	28,6
2	215,9	44,5	38,1	92,1	165,1	8,0	25,4
2.1/2	244,5	47,7	41,3	104,8	190,5	8,0	28,6
3	266,7	54,0	47,6	127,0	203,2	8,0	31,7
4	311,1	60,4	54,0	157,2	241,3	8,0	34,9
5	374,6	79,4	73,0	185,7	292,1	8,0	41,3
6	393,7	89,0	82,6	215,9	317,5	12,0	38,1
8	482,6	98,5	92,1	269,9	393,7	12,0	44,4
10	584,2	114,3	107,9	323,8	482,6	12,0	50,8
12	673,1	130,2	123,8	381,0	571,5	16,0	54,0
14	749,3	139,7	133,3	412,7	635,0	16,0	60,3
16	825,5	152,4	146,0	469,9	704,8	16,0	66,7
18	914,4	168,3	161,9	533,4	774,7	16,0	73,0
20	984,2	184,2	177,8	584,2	831,8	16,0	79,4
24	1168,4	209,6	203,2	692,1	990,6	16,0	92,1