



## Slip-On Flanges 300 lbs

ASME B16.5

ND	D	b	b1	H	M	d1	G	Bolt Holes Circle Diam.	Bolt Holes N.	Bolt Holes Diam.
1/2	95,2	14,3	12,7	22,2	38,1	22,3	34,9	66,7	4,0	15,9
3/4	117,5	15,9	14,3	25,4	47,6	27,7	42,9	82,5	4,0	19,0
1	123,8	17,5	15,9	27,0	54,0	34,5	50,8	88,9	4,0	19,0
1.1/4	133,3	19,0	17,4	27,0	63,5	43,2	63,5	98,4	4,0	19,0
1.1/2	155,6	20,6	19,0	30,2	69,8	49,5	73,0	114,3	4,0	22,2
2	165,1	22,2	20,6	33,3	84,1	62,0	92,1	127,0	8,0	19,0
2.1/2	190,5	25,4	23,8	38,1	100,0	74,7	104,8	149,2	8,0	22,2
3	209,6	28,6	27,0	42,9	117,5	90,7	127,0	168,3	8,0	22,2
3.1/2	228,6	30,2	28,6	44,4	133,3	103,4	139,7	184,1	8,0	22,2
4	254,0	31,8	30,2	47,6	146,0	116,1	157,2	200,0	8,0	22,2
5	279,4	34,9	33,3	50,8	177,8	143,8	185,7	234,9	8,0	22,2
6	317,5	36,5	34,9	52,4	206,4	170,7	215,9	269,9	12,0	22,2
8	381,0	41,3	39,7	61,9	260,3	221,5	269,9	330,2	12,0	25,4
10	444,5	47,6	46,0	66,7	320,7	276,3	323,8	387,3	16,0	28,6
12	520,7	50,8	49,2	73,0	374,6	327,1	381,0	450,8	16,0	31,7
14	584,2	54,0	52,4	76,2	425,4	359,2	412,7	514,3	20,0	31,7
16	647,7	57,2	55,6	82,5	482,6	410,4	469,9	571,5	20,0	34,9
18	711,2	60,3	58,7	88,9	533,4	461,8	533,4	628,5	24,0	34,9
20	774,7	63,5	61,9	95,2	587,4	513,1	584,2	685,8	24,0	34,9
22	838,2	66,7	65,1	101,6	641,2	564,4	641,2	742,9	24,0	41,3
24	914,4	69,8	68,2	106,4	701,7	616,0	692,1	812,8	24,0	41,3