



## Blind Flanges 300 lbs

ASME B16.5

ND	D	b	b1	G	Bolt Holes Circle Diam.	Bolt Holes N.	Bolt Holes Diam.
1/2	95,2	14,3	12,7	34,9	66,7	4,0	15,9
3/4	117,5	15,9	14,3	42,9	82,5	4,0	19,0
1	123,8	17,5	15,9	50,8	88,9	4,0	19,0
1.1/4	133,3	19,0	17,4	63,5	98,4	4,0	19,0
1.1/2	155,6	20,6	19,0	73,0	114,3	4,0	22,2
2	165,1	22,2	20,6	92,1	127,0	8,0	19,0
2.1/2	190,5	25,4	23,8	104,8	149,2	8,0	22,2
3	209,5	28,6	27,0	127,0	168,3	8,0	22,2
3.1/2	228,6	30,2	28,6	139,7	184,1	8,0	22,2
4	254,0	31,8	30,2	157,2	200,0	8,0	22,2
5	279,4	34,9	33,3	185,7	234,9	8,0	22,2
6	317,5	36,5	34,9	215,9	269,9	12,0	22,2
8	381,0	41,3	39,7	269,9	330,2	12,0	25,4
10	444,5	47,6	46,0	323,8	387,3	16,0	28,6
12	520,7	50,8	49,2	381,0	450,8	16,0	31,7
14	584,2	54,0	52,4	412,7	514,3	20,0	31,7
16	647,7	57,2	55,6	469,9	571,5	20,0	34,9
18	711,2	60,3	58,7	533,4	628,6	24,0	34,9
20	774,7	63,5	61,9	584,2	685,8	24,0	34,9
22	838,2	66,7	65,1	641,2	742,9	24,0	41,3
24	914,4	69,8	68,2	692,1	812,8	24,0	41,3